

# XILINX ROM/CPLD 書込登録仕様書(XCF08/16/32以外)

必要事項をご記入の上(個別特殊設定欄は選択肢の中から該当するものに□にレ点をつけて下さい)、弊社営業担当宛FAXにてお申し込み下さい。尚、本書込登録仕様書は1枚/案件にてお願い致します。(複数ご依頼頂く場合は用紙を分けて下さい。) XCF08/16/32については別紙専用仕様書をご使用願います。

弊社営業担当名	
ご依頼日	年 月 日
お客様会社名	
所属/氏名	
電話番号	
XILINX商品型名	
マスターファイル名(半角8文字)	
チェックサム値(半角4文字) <sup>※1</sup>	
印字捺印名(半角) <sup>※2</sup>	
マスターファイル送信形態 <input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> マスターROM <input type="checkbox"/> その他( )	

## \*個別特殊設定(下記商品に該当する場合は必須)

対象商品	設定項目	設定仕様選択
XC17	リセット極性	<input type="checkbox"/> LOW <input type="checkbox"/> HIGH
XC18V	コンフィギュレーションモード	<input type="checkbox"/> シリアル <input type="checkbox"/> 平行
	プロテクト	<input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> リードのみ
	20ピンパッケージ: CF/D4 セレクト	<input type="checkbox"/> ノーマルCFファンクション <input type="checkbox"/> セレクトD4ピンCF
	USERCODE <sup>※5</sup>	<input type="checkbox"/> 指定無("0000") <input type="checkbox"/> 指定値 [31:16]: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / [15:00]: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
XC2C	プロテクト	<input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> リードのみ
XC9500/9500XL/9500XV	プロテクト	<input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> リードのみ <input type="checkbox"/> ライトのみ <input type="checkbox"/> リード&ライト両方
XCF01/02/04	プロテクト	<input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> リードのみ
	USERCODE <sup>※5</sup>	<input type="checkbox"/> 指定無("0000") <input type="checkbox"/> 指定値 [31:16]: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / [15:00]: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
XCF128	プロテクト <sup>※3</sup>	<input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> リードのみ <input type="checkbox"/> ライトのみ <input type="checkbox"/> リード&ライト両方
XCR	プロテクト	<input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> リードのみ
XC3S50AN/200AN/400AN/700AN	プロテクト	設定不可
	ページサイズ(Power of 2モード) <sup>※4</sup>	<input type="checkbox"/> 256 byte page (標準) <input type="checkbox"/> 264 byte page (オプション)
XC3S1400AN	プロテクト	設定不可
	ページサイズ(Power of 2モード) <sup>※4</sup>	<input type="checkbox"/> 512 byte page (標準) <input type="checkbox"/> 528 byte page (オプション)

その他設定項目: 上記以外の特殊設定がありましたら、以下に記載願います。

- ※1 チェックサム値の確認方法: FPGA:PRMファイル内 CPLD:JDECファイル内
- ご注意: XC3S\*ANシリーズの場合プログラマーにより異なった算出方法で値を設定し、頂いたデータのチェックサム値を確認することが出来ないため、弊社プログラマー上の値で確認させていただきます。
- ※2 捺印: 本サイト"捺印仕様"にてご確認下さい。なお、捺印位置は弊社にて指定させていただきます。
- ※3 OTPエリアのプロテクトになります。
- ※4 Ssrant3ANシリーズ: Power of 2の詳細は「UG333 Appendix10」をご参照下さい。標準設定を推奨致します。
- ※5 USERCODEの指定がある場合はHexdecimalで最大FFFFの値を記入願います。ご指定ない場合は"0000"で設定します。

東京エレクトロニクス(株)  
PLDソリューション部  
2011年8月  
Rev2.3

\*TED社内連絡欄

※5のUSERCODEの指定があった場合のGEM登録は備考欄に記載願います。指定が無い場合は不要です。